



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», Уполномоченный представитель изготовителя согласно Договору № UEG/012 от 02.02.2015 года, ОГРН: 1097847130050, Сведения о государственной регистрации: выдан Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2009 года

Адрес: 197110, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Пионерская, дом 53, литер Л,
Фактический адрес: 197110, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная, дом 32, Телефон: +78127185511, Факс: +78127185514, E-mail: info@uelements.com

в лице Президента Колдина Сергея Анатольевича

заявляет, что Теплообменники, торговая марка Noval, модели (смотреть Приложение № 1)

изготовитель Noval s.r.o, Адрес: СЛОВАКИЯ, Pod Javorkom 264, 02753 Istebné, Slovakia, Телефон: +710421435831600, Факс: +710421435831601, E-mail: info.klimatechnik@hoval.com
Код ТН ВЭД 8419500000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 "Электromагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании

протоколы испытаний № МЛ30-СВ1943 от 28.05.2015 года, № МЛ30-СВ1944 от 28.05.2015 года, № МЛ30-СВ1945 от 28.05.2015 года, № МЛ30-СВ1946 от 28.05.2015 года, РОСС RU.0001.21МЛ30, Испытательная лаборатория "СТРОЙВЕНТМАШ" НП "Научно-исследовательский и технический центр "СТРОЙВЕНТМАШ", от 28.10.2011 по 28.10.2016

Дополнительная информация

Место нанесения знака обращения на рынке на изделия, таре (упаковке), сопроводительной документации. Условия хранения, срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации изготовителя

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.06.2020 включительно



Колдин Сергей Анатольевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-SK.МЛ07.В.00057

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.06.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-SK.МЛ07.В.00057

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8419 50 000 0	Теплообменники, торговая марка Noval, модели: 1) Пластинчатые теплообменники: ABC-D/E/F/GH/I/J/K/L/M/N/O, где А - любая буква латинского алфавита, соответствует исполнению: S - для "обычного" воздухоотехнического применения с производительностью по воздуху примерно до 50 000 м³/ч; F - для применения в воздухоотехнических системах и технологических процессах с производительностью по воздуху примерно до 100 000 м³/ч; В - любая буква латинского алфавита, соответствует серии: V - стандартная, G - с защитой от коррозии, Т - высокотемпературная, С - со специальным защитным покрытием корпуса, пластины без покрытия, D - со специальным защитным покрытием пластин, корпус без покрытия, Q - сдвоенный теплообменник, 1 из теплообменников со специальным защитным покрытием; С - любая буква латинского алфавита или символ или их отсутствие, обозначает тип конструкции теплообменника: "- " - стандартный, Z - сдвоенный теплообменник с воздушной заслонкой для 1 теплообменника, Y - сдвоенный теплообменник с воздушной заслонкой для каждого теплообменника; D - любое число от 0 до 999 обозначает типоразмер; Е - (при наличии) любая буква латинского алфавита или символ, соответствует расстоянию между пластинами, мм; F - любое число от 0 до 9999 обозначает ширину теплообменника, мм; G - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие, обозначает наличие байпасного клапана и воздушной заслонки: "----" - без байпасного клапана и заслонки, "BS-" - байпасный клапан сбоку, BSK - байпасный клапан и воздушная заслонка сбоку, "BM-" - байпасный клапан по центру, BMK - байпасный клапан и воздушная заслонка по центру, USK - рециркуляционный байпасный клапан с воздушной заслонкой сбоку, YSK -	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879



М.П.

Заявитель

✓ 
подпись

Колдин Сергей
Анатольевич

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-SK.МЛ07.В.00057

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	рециркуляционный байпасный клапан с воздушной заслонкой на протовоположной стороне, УМК - рециркуляционный байпасный клапан с воздушной заслонкой по середине; Н - любое число от 0 до 999 или символ "---", или их отсутствие, обозначает ширину байпасного клапана, мм; l - любая буква латинского алфавита или символ, или любое число от 0 до 9, или их отсутствие, обозначает наличие уплотнителя для защиты от протечек: "---" - без уплотнителя, 2P - уплотнитель с 2 сторон (не включая байпасный клапан), 4P- уплотнитель с 4 сторон, 7P- уплотнитель с 2 сторон (включая байпасный клапан); J - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие, соответствует компоновке: "-" - стандартная, L - горизонтальная; K - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие, обозначает наличие адаптера для привода: "-" - без адаптера, H - с адаптером; L - любая буква латинского алфавита или символ, или любое число от 0 до 9, или их отсутствие, обозначает вид упаковки: "---" - стандартная, Q1 - усиленная; M - любая буква латинского алфавита или символ, или любое число от 0 до 9, или их отсутствие, обозначает вид для доставки: "---" - стандартный (1 часть), Q2 -частями; N - любая буква латинского алфавита или символ, или любое число от 0 до 9, или их отсутствие, обозначает, что теплообменник состоит из 4 частей и вид для доставки: "---" - стандартный (1 часть), B4 - частями; O - любая буква латинского алфавита или символ, или любое число от 0 до 999, или их отсутствие обозначает код страны клиента: S601 — Россия 2) Роторные теплообменники: ABC-DE/F/G/AHBS/I/J/K/L/M/N/O/P/AXQBXR, где A - любая буква латинского алфавита, соответствует варианту подачи воздуха: A - оба венилятора со стороны всасывания, B - отводимый воздух со стороны всасывания, наружный воздух с напорной стороны, C- оба вентилятора с напорной стороны, D - отработанный воздух с напорной стороны, приточный воздух со стороны всасывания; B - любая буква латинского алфавита, соответствует	



М.П.

Заявитель

✓ 

подпись

Колдин Сергей
Анатольевич

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-SK.МЛ07.В.00057

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	положению при монтаже: V - вертикальное, H - горизонтальное; C - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие, обозначает тип защитного уплотнителя: "-" - высокий, B - стандартный; D - любая буква латинского алфавита, соответствует исполнению ротора: A - конденсационный ротор из алюминия, E - гигроскопический ротор с энтальпийным покрытием, S - сорбционный ротор; E - любое число от 0 до 9 или его отсутствие, означает исполнение корпуса: 1 - ротор 1-секционный, корпус из листовой стали, поставляется в сборе, 4 - ротор 4-секционный, профильный корпус, поставляется по частям, 8 - ротор 8-секционный, профильный корпус, поставляется по частям; F - любое число от 0 до 9999 или символ, или их отсутствие, обозначает диаметр ротора с шагом в 10 мм, мм; G - любое число от 0.0 до 9.9 или его отсутствие, означает расстояние между слоями, мм; латинские буквы AHBS или их отсутствие обозначают размеры корпуса с шагом в 1 мм, мм, где A - длина, H - любое число от 0 до 9999, B - высота, S - любое число от 0 до 9999; I - любая буква латинского алфавита или символ, или любое число от 0 до 999, или их отсутствие обозначает код страны клиента: S601 - Россия; J - любая буква латинского алфавита или любое число от 0 до 9, или символ, или их отсутствие обозначают наличие и тип привода: "--" - без привода, A - регулируемый, Y - привод с постоянной скоростью вращения; K - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие обозначают наличие регулятора скорости: "--" - без регулятора, RN - с регулятором; L - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие обозначают наличие блока управления: "-" - без блока управления, B - с блоком управления на немецком языке, O - с блоком управления на английском языке; M - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие обозначают наличие функции контроля числа	



Заявитель

✓ 

подпись

Колдин Сергей
Анатольевич

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 4

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-SK.МЛ07.В.00057

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	оборотов: "-" - без функции контроля числа оборотов, D - с функцией контроля числа оборотов; N - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие обозначает тип зоны продувки: "--" - без зоны продувки, SR - зона продувки, монтируется в положении по направлению вправо, SL - зона продувки, монтируется в положении по направлению влево, SN - зона продувки, поставляется отдельно; O - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие обозначает наличие инспекционного люка: "--" - без люка, I - с люком, P - любая буква латинского алфавита или символ, или их отсутствие соответствует исполнению корпуса: "-" - стандартный, K - канальное исполнение, C - корпус с покрытием; латинские буквы AXQBXR, или символ, или их отсутствие обозначает эксцентриситет, мм, где "-----" - стандартный, AX - расстояние от края корпуса до оси ротора по ширине, Q - любое число от 0 до 9999, BX - расстояние от края корпуса до оси ротора по высоте, R - любое число от 0 до 9999	



Заявитель

✓ 
подпись

Колдин Сергей
Анатольевич

инициалы, фамилия